

Теплообменники | типа воздух воздух

HOME > КАТЕГОРИИ > КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ > ТЕПЛООБМЕННИКИ | ТИПА ВОЗДУХ-ВОЗДУХ

Теплообменники перекрёстного притока и противотока предназначены как для наружного, так и для внутреннего использования. Высокопроизводительная технология вакуумной пайки Seifert обеспечивает лучший в своем классе отвод тепла и представляют признанную в отрасли марку, предлагающую компактные решения.

Теплообменники соответствуют требованиям NEMA и IP. Теплообменники типа воздух-воздух предназначены для удовлетворения требований любого телекоммуникационного оборудования. Наши клиенты также могут выбрать лучшую защиту от коррозии и ахроматическую поверхность. Операция очень простая. Сердечник теплообменника передаёт тепло от контура к внутреннему контуру окружающей среды через алюминиевую поверхность, поэтому отсутствует прямой контакт или смешивание наружного и внутреннего воздуха.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



№ п/Модель - производительность	Напряжение / частота	Размеры (шир. x выс. x гл., мм)	Монтаж	Диапазон рабочих температур	№ в каталоге
1 LT 5025 - 25 W/K	230 V - 50/60 Hz	360 x 545 x 140	наружный	-5°C - +55°C	5.502500011
2 LT 5060 - 60 W/K	230 V - 50/60 Hz	395 x 1740 x 180	наружный	-5°C - +55°C	5.506000011
3 LT 5070 - 70 W/K	48 V DC	465 x 1010 x 150	внутренний	-5°C - +55°C	5.5070048
4 LT 5080 - 70 W/K	230 V - 50/60 Hz	465 x 1010 x 150	внутренний	-5°C - +55°C	5.50800001
5 LT 5095 - 95 W/K	48 V DC	450 x 1150 x 150	внутренний	-5°C - +55°C	5.5095048

