

D1093S - Сепаратор - реле безопасности

HOME > КАТЕГОРИИ > ЗОНА АТЕХ > D1093S - СЕПАРАТОР - РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сепаратор - реле безопасности (3A) на DIN-рейку -2 контакта класса SIL3 - класс безопасности SIL3 (TUV)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает изоляцию входа/выхода. Обработка сигнала блокировки от системы, грибкового выключателя и т. д. на реле SPST NO и SPST NC с нагрузкой 3 А. Контроллер с цепями безопасности (например, запорные клапаны, аварийные выключатели и т. д.)

ФУНКЦИЯ SIL

реализует функцию SIL3 для нагрузки NE или ND
— для нагрузки NE отключает их путём отключения входа
-для нагрузки ND они включаются путём отключения входа

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



КАТАЛОЖНАЯ КАРТА

Технические данные:

№ п/п

1	Сигнал на входе	20.4...27.6В dc, защита от обратной полярности
2	Сигнал на выходе	Реле типа DPST NO ; макс. параметры: 3А 250В ac 750В А, 3А 125В dc 120Вт (резистентная нагрузка)
3	Питание	Питание от входной петли
4	Допуски	ATEX- IMQ 09 ATEX 013X, ,FM & FM-C, TUV сертификат SIL3 соответствует IEC61508
5	Характеристика	Ex II 3G nAC IIC T4
6	Класс безопасности SIL (уровень неприкосновенности безопасности)	SIL3 до 10 лет (TUV сертификат № C-IS-183645-01)
7	Опции/функции	Одноканальная версия D1092S-069 или двухканальная версия D1092D-069

