

D5290S 078 – Сепаратор – реле безопасности

HOME > КАТЕГОРИИ > ЗОНА АТЕХ > D5290S-078 – СЕПАРАТОР – РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сепаратор – реле безопасности (5А) с контролем линии входа/ низкого напряжения/короткого замыкания – класс безопасности SIL3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GM International

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает изоляцию входа/выхода. Обработка сигнала блокировки от системы, грибкового переключателя и т. д. на реле SPDTx2 и SPSTx2. обладает возможностью выбора типа контроля цепи: контроль входной линии (импульсный тест), контроль напряжения или контроль короткого замыкания с помощью DIP-переключателей.

ФУНКЦИЯ SIL

Он реализует различные функции SIL в зависимости от используемой конфигурации контактов, как для NE, так и для ND нагрузок.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Технические данные:

№ п/п

1	Сигнал на входе	21.6...27.6В dc, защита от обратной полярности
2	Сигнал на выходе	Реле типа SPDT + SPST, беспотенциальный; макс. параметры: 4А 250В ac 1000В А, 4А 250В dc 120В
3	Питание	Питание от входной петли
4	Допуски	ATEX соответствует норме EN60079-15, IECEx
5	Характеристика	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Класс безопасности SIL (уровень неприкосновенности безопасности)	SIL2/SIL3, согласно IEC 61508
7	Опции/функции	Стандартный монтаж на DIN-рейке, опция – совместимые монтажные пластины

