

PWD – вентиляционная панель кровельная для телеинформационных корпусов

HOME > КАТЕГОРИИ > СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ > PWD – ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫХ КОРПУСОВ

Предназначена для монтажа в верхней и нижней плитах и на крыше с дроссельной панелью в корпусах STL. Подходит для отверстия размерами 380 x 380 мм. Стандартная панель оснащена следующими элементами: вентиляторы с шарикоподшипниками, вентиляционные крышки, предохранитель, выключатель.

Предлагаются без термостата с термостатом, который регулирует температуру в диапазоне от 0 до 60°C. Изготавливается из стальной жести толщ. 1,5 мм, с порошковым лакокрасочным покрытием цвета RAL7035_GS.

Питание: 230В AC 50/60Гц.

Уровень шума: от 45 до 50 дБ.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**№ п/Описание - производительность № в каталоге
без термостата**

1	PWD-2 - 360m3/h	480-001
2	PWD-4 - 720 m3/h	480-002

