

RB IP 44 Строительное распределительное устройство

HOME > КАТЕГОРИИ > ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ > RB IP 44 СТРОИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

RB – напольное распределительное устройство, предназначенное для питания строительных площадок, временных туристических, промышленных или развлекательных объектов.

Тип	Класс коррозионной устойчивости	Материал	Оболочка
RB	C3	оцинкованный металлический лист	RAL7035

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Герметичность, согласно коду IP: 44
- Стойкость к ударам, согласно коду IK: 10
- Диапазон рабочих температур: от -30 до +80 °C

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Корпус: типа моноблок сварной, крыша клёпаная
- Закрытие: дверь с петлями с углом открывания 90°; возможность самостоятельного изменения направления открывания двери
- Монтажная плита: в каждом исполнении из оцинкованной жести толщ. 2 мм; крепится на перфорированных кронштейнах
- Кабельный вход: дно заглушено с подведённым питанием
- Заземление: в двери и корпусе расположены резьбовые стержни заземления
- Прочее: корпус размещается на ножках высотой 400 мм
- Электрооборудование:
 - **RB1-P-01** – плата счётчика 3F, защита от токовой перегрузки, защита от дифференциального тока, две розетки 230 В, одна трёхфазная розетка 16А, одна трёхфазная розетка 32А;
 - **RB1-G-01** – главный выключатель, защита от токовой перегрузки, защита от дифференциального тока, четыре розетки 230 В, две 3-фазные розетки 16 А, две 3-фазные розетки, 32 А.

НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

- техническое напряжение 500В
- номинальное напряжение 230 / 400В
- номинальный ток 200А (400)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



КАТАЛОЖНАЯ КАРТА

ДОКУМЕНТЫ

 [Декларация соответствия на изделия Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

В нижеуказанной таблице показаны корпуса, согласно описанию

№ п/описание

№ в каталоге

1	RB-1-P-01 – строительное распределительное устройство с измерительной системой	265-001
2	RB-1-G-01 – строительное распределительное устройство без измерительной системы	265-002
