

RSC IP 66 / SZC IP 55 – Корпус 19 дюймовый типа rack

HOME > КАТЕГОРИИ > ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ > RSC IP 66 / SZC IP 55 – КОРПУС 19-ДЮЙМОВЫЙ ТИПА RACK

RSC и SZC – это малогабаритные напольные или настенные корпуса с предварительно установленными 19-дюймовыми конструкциями типа rack. RSC – это моноблочный корпус, предназначенный для использования внутри помещений, а SZC – это корпус с крышей с высокими антикоррозионными свойствами для наружного использования.

Стандартный ассортимент включает в себя 21 размер для каждого типа серии.

Тип	Класс коррозионной устойчивости	Материал	Оболочка
RSC	C2	стальной лист	RAL7035
SZC	C3	оцинкованный металлический лист	RAL7035
SZC-MG	C4	металлический лист Magnelis	RAL7035

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Герметичность, согласно коду IP: 66/55
- Стойкость к ударам, согласно коду IK: 10
- Диапазон рабочих температур: от -30 до +80 °C

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Body: RSC – monobloc type, welded; SZC – with roof slope
- Closure: hinged door with 105° opening angle; the possibility of independent change of the door opening direction; enclosures up to 500 mm height have one D5 type lock whereas higher enclosures have two locks of the same type
- 19 inch rack: single, perforated, made of 2 mm thick galvanized steel sheet, adjustable on the depth of the enclosure
- Cable entry: there is a gland plate in the bottom, its dimensions depend on the width of the enclosure
- Grounding: threaded grounding studs in the door and enclosure body
- Other information: The door has an internal stiffening made of perforated z-bars to facilitate mounting of additional elements.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Термоизоляция
- Повышение рабочей температуры в диапазоне от -50 до +120 °C
- Нестандартные размеры
- Выполнение отверстий в двери, корпусе или монтажной панели
- Окраска в любой цвет, согласно палитре RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



ДОКУМЕНТЫ

 [Каталожная карта Kliknij aby pobrać](#)

 [Декларация соответствия на изделия Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

№ п/Размеры (шир. х выс. х гл., мм)	№ в каталоге			
	RSC	SZC	SZC-MG	
1	5U - 600 × 300 × 400	190-001	191-001	191-101
2	7U - 600 × 400 × 400	190-002	191-002	191-102
3	9U - 600 × 500 × 400	190-003	191-003	191-103
4	12U - 600 × 600 × 400	190-004	191-004	191-104
5	16U - 600 × 800 × 400	190-005	191-005	191-105
6	21U - 600 × 1000 × 400	190-006	191-006	191-106
7	25U - 600 × 1200 × 400	190-007	191-007	191-107
8	5U - 600 × 300 × 500	190-008	191-008	191-108
9	7U - 600 × 400 × 500	190-009	191-009	191-109
10	9U - 600 × 500 × 500	190-010	191-010	191-110
11	12U - 600 × 600 × 500	190-011	191-011	191-111
12	16U - 600 × 800 × 500	190-012	191-012	191-112
13	21U - 600 × 1000 × 500	190-013	191-013	191-113
14	25U - 600 × 1200 × 500	190-014	191-014	191-114
15	5U - 600 × 3000 × 600	190-015	191-015	191-115
16	7U - 600 × 400 × 600	190-016	191-016	191-116
17	9U - 600 × 500 × 600	190-017	191-017	191-117
18	12U - 600 × 600 × 600	190-018	191-018	191-118
19	16U - 600 × 800 × 600	190-019	191-019	191-119
20	21U - 600 × 1000 × 600	190-020	191-020	191-120
21	25U - 600 × 1200 × 600	190-021	191-021	191-121
22	5U - 800 × 300 × 400	190-022	191-022	191-122
23	7U - 800 × 400 × 400	190-023	191-023	191-123
24	9U - 800 × 500 × 400	190-024	191-024	191-124
25	12U - 800 × 600 × 400	190-025	191-025	191-125
26	16U - 800 × 800 × 400	190-026	191-026	191-126
27	21U - 800 × 1000 × 400	190-027	191-027	191-127
28	25U - 800 × 1200 × 400	190-028	191-028	191-128
29	5U - 800 × 300 × 500	190-029	191-029	191-129
30	7U - 800 × 400 × 500	190-030	191-030	191-130
31	9U - 800 × 500 × 500	190-031	191-031	191-131
32	12U - 800 × 600 × 500	190-032	191-032	191-132
33	16U - 800 × 800 × 500	190-033	191-033	191-133
34	21U - 800 × 1000 × 500	190-034	191-034	191-134
35	25U - 800 × 1200 × 500	190-035	191-135	191-135
36	5U - 800 × 300 × 600	190-036	191-036	191-136
37	7U - 800 × 400 × 600	190-037	191-037	191-137
38	9U - 800 × 500 × 600	190-038	191-038	191-138
39	12U - 800 × 600 × 600	190-039	191-039	191-139
40	16U - 800 × 800 × 600	190-040	191-040	191-140
41	21U - 800 × 1000 × 600	190-041	191-041	191-141
42	25U - 800 × 1200 × 600	190-042	191-042	192-142

