

## RU - Наклонная рама

HOME > КАТЕГОРИИ > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > RU - НАКЛОННАЯ РАМА

Используется для сборки устройств 19" в распределительных устройствах шириной 800 мм. Доступна в симметричной и асимметричной версии. Закрывается замком типа D5 со стержнями и шпингалетами. Рама оснащена технологическими отверстиями для изменения направления открытия. Грузоподъёмность рамы – 160 кг. Максимальная глубина монтируемых устройств: · симметричная – 360 мм, · асимметричная – 440 мм. Изготовлена из стали и профилей с порошковым лакокрасочным покрытием цвета RAL7035\_GS.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## RU - Наклонная рама 19'' для RSB, SZB

	№ п/описание - размер корпуса Высота U (эксплуатационная)	№ в каталоге	
		симметричная	асимметричная
1	RU-1400 - 24U	132-001	133-001
2	RU-1600 - 28U	132-002	133-002
3	RU-1800 - 33U	132-003	133-003
4	RU-2000 - 37U	132-004	133-004

## RU - Наклонная рама 19'' для RR

№ п/описание - размер корпуса    № в каталоге    № в каталоге  
Высота U (эксплуатационная)    симметричная    асимметричная

1	RUR-1200 - 20U	132-100	133-100
2	RUR-1600 - 29U	132-102	133-102
3	RUR-1800 - 34U	132-103	133-103
4	RUR-2000 - 38U	132-104	133-104
5	RUR-2200 - 43U	132-105	133-105