

## SoliTherm ComPact

HOME > КАТЕГОРИИ > КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ > SOLITHERM COMPACT

Надёжность и простота использования – эти функции лучше всего описывают электронный контроллер кондиционеров серии ComPact. Дисплей показывает температуру и режим работы, а сенсорная панель позволяет пользователям легко устанавливать и изменять параметры.

Проектируя эту серию, ставка делалась, прежде всего на разработку полного спектра моделей от 320 Вт до 4 кВт при сохранении простоты эксплуатации. Акцент также был сделан на стандартизации деталей, версий и размеров, благодаря чему была ограничена необходимость в наличии большого количества запасных частей, проведения сложного обучения и длительного процесса выбора кондиционера.

Все устройства ComPact оснащены стальными корпусами с порошковым лакокрасочным покрытием (RAL 7035).). Для областей применения, требующих защиты по гигиеническим причинам и защиты от коррозии, мы предлагаем корпуса из нержавеющей стали для всех моделей ComPact. Устройства с мощностью охлаждения от 2 кВт и выше могут быть дополнительно оснащены электрическим испарителем конденсата.

Для обеспечения универсальной эксплуатации устройств ComPact, мы также предлагаем модели с возможностью установки в нише. Устройства доступны для глубины ниши (A) от 30 мм до 120 мм. Детали с номерами xxxxxx81 имеют стандартную глубину 90 мм. Если вы заинтересованы в других моделях и номерах деталей, пожалуйста, свяжитесь с нами.

**GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI**



№ п/	Модель - Мощность охлаждения L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Напряжение / частота	Размеры (шир. × выс. × гл., мм)	№ в каталоге
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	120 V - 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW	120 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

