

SoliTherm CoolMatch

HOME > КАТЕГОРИИ > КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ > SOLITHERM COOLMATCH

Эти ультра-компактные и лёгкие кондиционеры специально разработаны для небольших корпусов с ограниченным пространством для монтажа. Они могут быть установлены снаружи, в нише или в шкафу 19", на высоте всего 3U.

Компактный компрессор с регулируемой скоростью может быть настроен на обеспечение мощности охлаждения только тогда, когда это действительно необходимо. Регулирование в режиме реального времени обеспечивает достижение равномерной температуры в шкафу, что снижает негативное воздействие на электрические детали и систему охлаждения. Это, в свою очередь, гарантирует более высокий уровень безопасности и продлевает срок службы устройств. Кроме того, конденсация внутри шкафа сведена к минимуму. Серия CoolMatch устанавливает новые стандарты в категории производительности в отношении размеров, что делает его особенно незаменимым для таких областей применения, как охлаждение батарей. В случае неисправности режим постоянного тока позволяет подавать питание к устройству от батарей. И всё это в сочетании со значительной экономией энергопотребления!

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ВАШЕГО ШКАФА

- Защита IP для IEC 60 529 Наружн. / Внутр.: IP 22/54
- Диапазон рабочих температур: +10° C - +55° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



№ п/Модель - Мощность охлаждения L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Напряжение / частота	Размеры (шир. × выс. × гл., мм)	№ в каталоге
1 KG 2019 - 520 W / 380 W	24 V DC	Монтаж в шкафу 19"	5.20190240
2 KG 2019 - 520 W / 380 W	48 V DC	Монтаж в шкафу 19"	5.20190480
3 KG 2020 - 520 W / 380 W	24 V DC	Монтаж в шкафу 19"	5.20200240
4 KG 2020 - 520 W / 380 W	48 V DC	Монтаж в шкафу 19"	5.20200480
5 KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250241
6 KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250481
7 KG 2002 - 520 W / 380 W	24 V DC	204 × 260 × 220	5.20020240
8 KG 2002 - 520 W / 380 W	48 V DC	204 × 260 × 220	5.20020480

