

## SoliTherm Peltier

HOME > КАТЕГОРИИ > КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ > SOLITHERM PELTIER

Инновационная термоэлектрическая технология Peltier обеспечивает эффективное и практически не требующее обслуживания решение в области охлаждения. Кондиционеры серии SoliTherm Peltier сочетают в себе технологию с тонким и современным дизайном и обладают мощностью от 50 Вт до 250 Вт. Термоэлектрические детали позволяют получить разницу температур между внутренним и внешним радиатором, охлаждая воздух в помещении и одновременно отводя тепло в окружающую среду. Вентиляторы поддерживают передачу конвекционного тепла от радиаторов, оптимизированных с целью достижения максимального воздушного потока.

Кондиционеры помещаются в оболочке корпуса с порошковым лакокрасочным покрытием, изготовленного из стальных листов или нержавеющей стали, в зависимости от потребностей клиента. Они могут быть установлены в любой позиции, потому что у них отсутствует компрессор или подвижные элементы. Обратите внимание, что встроенная система кондиционирования может отличаться в зависимости от монтажа.

Кондиционеры SoliTherm Peltier устойчивы к экстремальным условиям окружающей среды и работают даже в средах с высоким содержанием пыли, загрязнения маслами и температурой от -20 °C до 65 °C.

Они соответствуют европейским стандартам IEC/TC 62610-1 и IEC/TC 62610-3 и могут использоваться как внутри, так и снаружи помещений.

Контроллеры и термостаты для холодильных агрегатов с модулем Пельтье доступны по запросу.

### УЛЬТРА-КОМПАКТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Защита IP для IEC 60 529 Наружн. / Внутр.: IP 66
- Диапазон рабочих температур: -20° C – +65° C

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



<b>№ п/Модель - Мощность охлаждения L35L35 / L35L50 (DIN 3168)</b>	<b>Напряжение / частота</b>	<b>Размеры (шир. × выс. × гл., мм)</b>	<b>№ в каталоге</b>
1 TG 3050 - 50W	24 V DC	154 × 206 × 135	5.3050303
2 TG 3050 - 50W	24 V DC	158 × 302 × 137	5.3050305
3 TG 3102 - 100W	24 V DC	200 × 304 × 138	5.3102303
4 TG 3102 - 100W	24 V DC	302 × 306 × 140	5.3102305
5 TG 3152 - 150W	24 V DC	180 × 400 × 171	5.3152303
6 TG 3152 - 175W	48 V DC	180 × 400 × 171	5.3152308
7 TG 3200 - 200W	24 V DC	180 × 400 × 171	5.3200303
8 TG 3200 - 250W	48 V DC	180 × 400 × 171	5.3200308
9 TG 3152 - 150 W	24 V DC	188 × 500 × 174	5.3152305
10 TG 3152 - 175 W	48 V DC	188 × 500 × 174	5.3152310
11 TG 3200 - 200 W	24 V DC	188 × 500 × 174	5.3200305
12 TG 3200 - 250 W	48 V DC	188 × 500 × 174	5.3200310

