

## Z IP 55 – Кабельный корпус

HOME > КАТЕГОРИИ > ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ > Z IP 55 – КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС

Z – напольный корпус, предназначенный для установки электротехнического оборудования и автоматики, например, на промышленных электростанциях.

Тип	Класс коррозионной устойчивости	Материал	Оболочка
Z1	C3*	алюминиевый лист	RAL7035
Z2	C3*	алюминиевый лист	RAL7035
ZDA	C3*	алюминиевый лист	RAL7035

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Герметичность, согласно коду IP: 55
- Стойкость к ударам, согласно коду IK: 10
- Диапазон рабочих температур: от -30 до +80 °C

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Кузов: сварной, типа моноблок, глухие боковины, прикручиваемая крыша
- Закрытие: передние и задние двери с петлями с углом открывания 105 °
- Кабельный вход: рифлёное дно
- Заземление: в двери и корпусе имеются резьбовые стержни заземления, полиэтиленовая лента (плоская медная пластина 5 × 40)
- Прочее: гравитационная вентиляция через отверстия в крыше, закрепленная фильтрующим ковриком; цоколь 50 мм с кронштейнами под фундамент и противопожарными рёбрами

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:


- Окраска в любой цвет, согласно палитре RAL

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## ДОКУМЕНТЫ

 [Каталожная карта Kliknij aby pobrać](#)

 [Декларация соответствия на изделия Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

## В нижеуказанной таблице показаны пустые корпуса

№ п/п	Размеры (шир. x выс. x гл., мм)	№ в каталоге	
		без термоизоляции	с термоизоляцией
1	Z1 - 800 × 2000 × 600	320-004	321-004
2	Z2 - 1600 × 2000 × 600	320-002	-
3	ZDA - 1000 × 1435 × 550	320-003	321-003

