

## ZK IP 44 – Корпус кабельного разъёма

HOME > КАТЕГОРИИ > ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ > ZK IP 44 – КОРПУС КАБЕЛЬНОГО РАЗЪЁМА

ZK – это напольный корпус, предназначенный для кабельных разъёмов, измерительных или строительных разделительных устройств.

Тип	Класс коррозионной устойчивости	Материал	Оболочка
ZK-ZN	C3	оцинкованный металлический лист	RAL7035
ZK-AL		алюминиевый лист	RAL7035

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Герметичность, согласно коду IP: 44
- Стойкость к ударам, согласно коду IK: 10
- Диапазон рабочих температур: от -30 до +80 °C

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Корпус: типа моноблок сварной, крыша клёпаная
- Закрытие: дверь с петлями с углом открывания 90°; возможность самостоятельного изменения направления
- Монтажная плита: в каждом исполнении из оцинкованной жести толщ. 2 мм; крепится на перфорированных кронштейнах
- Заземление: в двери и корпусе расположены резьбовые стержни заземления

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:


- Нестандартные размеры
- Выполнение отверстий в двери, корпусе или монтажной панели
- Окраска в любой цвет, согласно палитре RAL

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## ДОКУМЕНТЫ

 [Каталожная карта Kliknij aby pobrać](#)

 [Декларация соответствия на изделия Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

## В нижеуказанной таблице показаны пустые корпуса

№ п/В	Размеры (шир. х выс. х гл., мм)	Число камер	№ в каталоге	
			ZK-ZN	ZK-AL
1	ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2	ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3	ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4	ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5	ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6	ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7	ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8	ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9	ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

